

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
ULTRA ECO 0W20	API SN, ILSAC GF-5, DEXOS 1	16	1	118,90	06-61-020B1L
		4	4	114,50	06-61-020B4L
		1	60	383,40	06-61-020B60L
		1	205	1209,60	06-61-020B205L
		16	1	118,90	06-61-520B1L
ULTRA ECO 5W20	API SN, ILSAC GF-5, DEXOS 1	4	4	114,50	06-61-520B4L
		1	60	383,40	06-61-520B60L
		1	205	1209,60	06-61-520B205L
		16	1	114,60	06-61-530PB1L
		4	4	110,30	06-61-530PB4L
SYNTHETIC POWER 5W30 100% συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες αυτοκινήτων που καλύπτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές σημαντικών ευρωπαϊών κατασκευαστών αυτοκινήτων για FULL SAPS λιπαντικά.	API SL/CF, ACEA A3/B4, A5/B5, MB 229.3/229.5, OPEL GM-LL-A/B-025, VW 502.00 / 505.00, RENAULT RN 0710/0700	1	60	369,20	06-61-530PB60L
		1	205	1164,80	06-61-530PB205L
		16	1	114,60	06-61-540PBD1L
		4	4	110,30	06-61-540PBD4L
		1	60	369,20	06-61-540PBD60L
SYNTHETIC POWER 5W40 100% συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες αυτοκινήτων που καλύπτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές σημαντικών ευρωπαϊών κατασκευαστών αυτοκινήτων για FULL SAPS λιπαντικά.	API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502.00 / 505.00, OPEL GM-LL-A/B-025, RENAULT RN 0710 / 0700, PORSCHE A40, JASO MA2 (T903-2011)	1	205	1164,80	06-61-540PBD205L
		16	1	131,20	06-61-530VWB1L
		4	4	123,20	06-61-530VWB4L
		1	60	460,00	06-61-530VWB60L
		1	205	1520,00	06-61-530VWB205L
SYNTHETIC POWER II 5W30 Μηχανέλαιο υψηλής απόδοσης βασισμένο στις προδιαγραφές της VW. Αυτό το εξαιρετικό λάδι χρησιμοποιείται σε όλους τους κινητήρες Longlife της VW & Audi. Χαρα στα ειδικά πρόσθετα το λάδι αυτό είναι απόλυτα συμβατό με τα παλαιότερα οχήματα.	ACEA C3-08, MB 229.51, BMW LL-04, VW 504.00 / 507.00, PORSCHE C30	16	1	123,00	06-61-530B1L
		4	4	116,60	06-61-530B4L
		1	18	125,10	06-61-530B18L
		1	60	394,40	06-61-530B60L
		1	205	1261,40	06-61-530205L
SYNTHETIC RACING 5W30 Μηχανέλαιο υψηλής απόδοσης. Πληροί όλες τις τελευταίες προδιαγραφές των μεγαλύτερων κατασκευαστών για FULL SAPS λιπαντικά. Σχεδιασμένο για αποτελεσματική λίπανση, μικρή κατανάλωση καυσίμου & μειωμένη εκπομπή καυσαερίων.	API SN, SM, CF, ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, ACEA C3-10, MB 229.51 / 229.31, BMW Longlife-04, VW 502.00 / 505.00, dexos 2, ACEA A1/B1-04, A5/B5-04, ACEA C2-10, Renault RN0700	16	1	123,00	06-61-540BD1L
		4	4	116,60	06-61-540BD4L
		1	18	125,10	06-61-540BD18L
		1	60	394,40	06-61-540BD60L
		1	205	1261,40	06-61-540BD205L
SYNTHETIC RACING 5W40 Συνθετικό λεπτόρρευστο μηχανέλαιο για κινητήρες νέας τεχνολογίας βενζίνης-πετρελαίου με ή χωρίς TURBO σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευαστή. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.	API SN, SM, CF, ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, ACEA C3-10, MB 229.51 / 229.31, BMW Longlife -04, VW 502.00 / 505.00, dexos 2, PORSCHE, Renault RN0700, Renault RN0710	16	1	108,20	06-61-1040SBD1L
		4	4	103,90	06-61-1040SBD4L
		1	18	118,80	06-61-1040SBD18L
		1	60	349,80	06-61-1040SBD60L
		1	205	1123,60	06-61-1040SBD205L
100% SYNTHETIC 10W40 Λιπαντικό 100% συνθετικής τεχνολογίας για όλους τους κινητήρες βενζίνης & πετρελαίου, προσφέρει την μέγιστη δυνατή προστασία του κινητήρα εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, παράταση ζωής του κινητήρα, αποτελεσματική λίπανση & μεγάλη προστασία σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.	API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00, RENAULT RN0700 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ	16	1	78,00	06-61-1040BD1L
		4	4	67,60	06-61-1040BD4L
		1	18	76,40	06-61-1040BD18L
		1	60	249,60	06-61-1040BD60L
		1	205	790,40	06-61-1040BD205L
SYNTHETIC 10W40 Συνθετικό λεπτόρρευστο μηχανέλαιο βασισμένο στην τεχνολογία HC-Synthese για κινητήρες βενζίνης & Ντίζελ με ή χωρίς TURBO. Ιδανικό λιπαντικό για αυτοκίνητα που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες	API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1/228.1, VW 501.01/505.00	16	1	84,80	06-61-1550BD1L
		4	4	80,60	06-61-1550BD4L
		1	60	286,20	06-61-1550BD60L
		1	205	874,50	06-61-1550BD205L
		16	1	84,80	06-61-1550BD1L
SYNTHETIC 15W50 Συνθετικό λεπτόρρευστο μηχανέλαιο βασισμένο στην τεχνολογία HC-Synthese για κινητήρες βενζίνης & Ντίζελ με ή χωρίς TURBO. Ιδανικό λιπαντικό για αυτοκίνητα που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες	API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1/228.1, VW 501.01/505.00	4	4	80,60	06-61-1550BD4L
		1	60	286,20	06-61-1550BD60L
		1	205	874,50	06-61-1550BD205L
		16	1	84,80	06-61-1550BD1L
		4	4	80,60	06-61-1550BD4L

100% Synth.

Synthetic

ELGINE

MOTOR OIL



BENZINOKΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Mineral	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ		ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
			16	1	72,20	06-61-2050B1L
RALLY 20W50	Υπερενισχυμένα πολύτυπα λιπαντικά που παρέχουν μεγάλη θερμική σταθερότητα και αντοχή στην φθορά και στην οξειδωση ,τόσο στις υψηλές θερμοκρασίες όσο και στις χαμηλές. Απόλυτα κατάλληλο για καταλυτικούς κινητήρες.	API S1/CF/CF-4, ACEA A3/B3/E2, MB 229.1/228.1, VW 501.00/505.00	4	4	67,90	06-61-2050B4L
			1	18	74,20	06-61-2050B18L
			1	60	260,80	06-61-2050B60L
			1	205	773,80	06-61-2050B205L
			16	1	72,20	06-61-1540B1L
			4	4	67,90	06-61-1540B4L
			1	18	74,20	06-61-1540B18L
			1	60	260,80	06-61-1540B60L
			1	205	773,80	06-61-1540B205L
			TURBO 15W40	Ποιοτικό λάδι με εξαιρετική θερμική σταθερότητα & αντοχή στην φθορά & στην οξειδωση σε υψηλές & χαμηλές θερμοκρασίες. Απόλυτα κατάλληλο για καταλυτικούς κινητήρες.	API S1/CF/CF-4, ACEA A3/B3/E2, MB 229.1/228.1, VW 501.00/505.00	4
1	18	74,20				06-61-1540B18L
1	60	260,80				06-61-1540B60L
1	205	773,80				06-61-1540B205L

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
Synthetic	EURO E - PLUS 10W40 100% συνθετικό UHPD πολύτυπο λιπαντικό για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες. Για εξαιρετικά εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής για τα EURO IV & V οχήματα με την τεχνολογία του συστήματος επεξεργασίας καυσίμου. Σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμου.	MB 228.51, ACEA E9/E7/E6, API CI-4, MAN M3477, MTU TYPE 3.1, VOLVO VDS-3, RENAULT RXD, RENAULT RGD, Mack EO-M Plus, DEUTZ DQC III-05, CATERPILLAR ECF-1-a	4	4	125,10	06-61-1040E5TD4L
			1	18	130,40	06-61-1040E5TD18L
			1	60	445,20	06-61-1040E5TD60L
			1	205	1431,00	06-61-1040E5TD205L
Synthetic	EURO D - PLUS 10W40 Νέο 100% συνθετικό λάδι υπερυψηλής απόδοσης S.H.P.D.O πολύτυπο λιπαντικό για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες χρήσης. Εγκεκριμένο για μεγάλα διαστήματα αλλαγών.	API CI-4, ACEA E4/E7-08, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, MTU III, RENAULT RXD / RLD-2, Deutz IV-10, Mac k EO-M+, CUMMINS 20078, GLOBAL DHD-1, DETROIT DIESEL 93K215	4	4	116,60	06-61-1040E4TD4L
			1	18	119,80	06-61-1040E4TD18L
			1	60	411,30	06-61-1040E4TD60L
			1	205	1314,40	06-61-1040E4TD205L
Synthetic	TURBO V SYNTHETIC 10W40 Συνθετικής τεχνολογίας πολυβάθμιο λιπαντικό υπερύψηλη απόδοσης(S.H.P.D.E.O.). Ειδικά σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες turbo και απλούς που αντιμετωπίζουν βαριές και δυσμενείς συνθήκες εργασίας για μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Εξασφαλίζει υψηλή πίεση λαδιού και εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της οξειδωσης.	API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, ACEA E7-04, E5, E3, A3, B3, B4, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MACK EO-M Plus, Caterpillar ECF-1a, VW 501.00/505.00, ALLISON C4, MTU OT-2,	4	4	87,00	06-61-1040 VTD4L
			1	18	94,40	06-61-1040VTD18L
			1	60	307,40	06-61-1040VTD60L
			1	205	985,80	06-61-1040VTD205L
Mineral	TURBO V 20W50 Μηχανέλαιο υψηλής ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας τάξεως S.H.P.D.E.O για χρήση σε κινητήρες πετρελαίου με ή χωρίς TURBO. Ιδανικό κατασκευασμένο για πολύ μεγάλες αποστάσεις.	API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, ACEA E7-04, E5, E3, A3, B3, B4, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MACK EO-M Plus, Caterpillar ECF-1a, VW 501.00/505.00, ALLISON C4, MTU OT-2	1	18	86,40	06-61-2050VTD18L
			1	60	285,00	06-61-2050VTD60L
			1	205	909,00	06-61-2050VTD205L
	TURBO V 15W40 Μηχανέλαιο υψηλής ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας τάξεως S.H.P.D.E.O για χρήση σε κινητήρες πετρελαίου με ή χωρίς TURBO. Ιδανικό κατασκευασμένο για πολύ μεγάλες αποστάσεις.	API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, ACEA E7-04, E5, E3, A3, B3, B4, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MACK EO-M Plus, Caterpillar ECF-1a, VW 501.00/505.00, ALLISON C4, MTU OT-2	1	18	86,40	06-61-1540VTD18L
			1	60	285,00	06-61-1540VTD60L
			1	205	909,00	06-61-1540VTD205L
	S.H.P.D 20W50 Μηχανέλαιο υψηλής ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας τάξεως S.H.P.D (SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL) για χρήση σε κινητήρες πετρελαίου με ή χωρίς TURBO. Ιδανικά κατασκευασμένο για πολύ μεγάλες αποστάσεις.	API CH-4/CG - 4/CF-4/CF/SL/SJ, ACEA E7/A3/B4, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-2, ALLISON C4, MTU OT-2, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20076/20077, CATERPILLAR ECF-1a, RENAULT RD-2, DEUTZ DQC-II-05	16	1	84,40	06-61-2050TD1L
			4	4	80,00	06-61-2050TD4L
			1	18	82,10	06-61-2050TD18L
			1	60	270,00	06-61-2050TD60L
			1	205	864,00	06-61-2050TD205L
			16	1	82,80	06-61-1540TD1L
S.H.P.D 15W40 Μηχανέλαιο υψηλής ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας τάξεως S.H.P.D (SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL) για χρήση σε κινητήρες πετρελαίου με ή χωρίς TURBO. Ιδανικά κατασκευασμένο για πολύ μεγάλες αποστάσεις.	API CH-4/CG - 4/CF-4/CF/SL/SJ, ACEA E7/A3/B4, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-2, ALLISON C4, MTU OT-2, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20076/20077, CATERPILLAR ECF-1a, RENAULT RD-2, DEUTZ DQC-II-05	4	4	78,50	06-61-1540TD4L	
		1	18	80,60	06-61-1540TD18L	
		1	60	265,00	06-61-1540TD60L	
		1	205	848,00	06-61-1540TD205L	
		16	1	74,30	06-61-2050D1L	
		4	4	72,10	06-61-2050D4L	
TURBODIESEL 20W50 Ποιοτικό λάδι με εξαιρετική θερμική σταθερότητα & αντοχή στην φθορά & στην οξειδωση σε υψηλές & χαμηλές θερμοκρασίες. Απόλυτα κατάλληλο για καταλυτικούς κινητήρες.	API CF/CF-4/SJ, MB 228.1, ACEA A3/B3/E2, MAN 270/1, MTU OT-2, VOLVO VDS, ALLISON C4	1	18	74,20	06-61-2050D18L	
		1	60	260,80	06-61-2050D60L	
		1	205	800,30	06-61-2050D205L	
		16	1	73,00	06-61-1540BD1L	
		4	4	70,80	06-61-1540BD4L	
		1	18	72,80	06-61-1540BD18L	
TURBO 15W40 Ποιοτικό λάδι με εξαιρετική θερμική σταθερότητα & αντοχή στην φθορά & στην οξειδωση σε υψηλές & χαμηλές θερμοκρασίες. Απόλυτα κατάλληλο για καταλυτικούς κινητήρες.		1	60	255,90	06-61-1540BD60L	
		1	205	785,20	06-61-1540BD205L	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ		ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Mineral	HEAVY DUTY SAE 10W Μονότυπα ορυκτέλαια κατάλληλα για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων & πετρελαιοκινητήρων όπου δεν απαιτείται ή χρήση ιδιαίτερα ενισχυμένων λιπαντικών. Προστατεύουν τον κινητήρα από οξείδωση & φθορά.	API SC / CC,MIL-L 2104B	16	1	59,40	06-61-10WBD1L
			4	4	57,30	06-61-10WBD4L
			1	18	65,80	06-61-10WBD18L
			1	60	235,40	06-61-10WBD60L
			1	205	699,60	06-61-10WBD205L
	HEAVY DUTY SAE 30W Μονότυπα ορυκτέλαια κατάλληλα για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων & πετρελαιοκινητήρων όπου δεν απαιτείται ή χρήση ιδιαίτερα ενισχυμένων λιπαντικών. Προστατεύουν τον κινητήρα από οξείδωση & φθορά.	API SC / CC,MIL-L 2104B	16	1	59,40	06-61-30WBD1L
			4	4	57,30	06-61-30WBD4L
			1	18	65,80	06-61-30WBD18L
			1	60	235,40	06-61-30WBD60L
			1	205	699,60	06-61-30WBD205L
	HEAVY DUTY SAE 40W ονότυπα ορυκτέλαια κατάλληλα για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων & πετρελαιοκινητήρων όπου δεν απαιτείται ή χρήση ιδιαίτερα ενισχυμένων λιπαντικών. Προστατεύουν τον κινητήρα από οξείδωση & φθορά.	API SC / CC,MIL-L 2104B	16	1	58,30	06-61-40WBD1L
			4	4	56,20	06-61-40WBD4L
1			18	64,50	06-61-40WBD18L	
1			60	230,90	06-61-40WBD60L	
1			205	686,40	06-61-40WBD205L	
Mineral	POWER TRUCK S-3 30 10W (18L ,60L, 205L)	API CF-2 / CF/SF, ACEA E2, MB 228.0, MAN 270, MTU OT-1, Kolomna M-14D2	16	1	69,00	06-61-30WPTD1L
			4	4	65,80	06-61-30WPTD4L
	1		18	67,90	06-61-30WPTD18L	
	1		60	241,70	06-61-30WPTD60L	
	1		205	712,40	06-61-30WPTD205L	
	POWER TRUCK S-3 40 10W (18L ,60L, 205L)	API CF-2 / CF/SF, ACEA E2, MB 228.0, MAN 270, MTU OT-1, Kolomna M-14D2	16	1	67,70	06-61-40WPTD1L
			4	4	64,50	06-61-40WPTD4L
			1	18	66,60	06-61-40WPTD18L
			1	60	237,20	06-61-40WPTD60L
			1	205	712,40	06-61-40WPTD205L

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ		ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
2T	100% SYNTHETIC 2T 100% συνθετικό αρωματικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες,υδρόψυκτους και αερόψυκτους,με σύστημα λίπανσης injection & premix,χαμηλής εκπομπής καπνού.Λιπαντικό για καθημερινή και αγωνιστική χρήση MOTOCROSS-ENDURO-GR.	MOTO CROSS – ENDURO – GR, API TC + JASO FC	16	1	155,60	06-61-SM1L
			1	60	556,20	06-61-SM60L
			1	205	1782,00	06-61-SM205L
	MOTO SYNTHETIC 2T Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες,υδρόψυκτους και αερόψυκτους,με σύστημα λίπανσης injection & premix,χαμηλής εκπομπής καπνού.Λιπαντικό για καθημερινή και αγωνιστική χρήση MOTOCROSS-ENDURO-GR.	MOTO CROSS – ENDURO – GR, API TC +, JASO FC	16	1	90,80	06-61-M1L
			1	60	324,00	06-61-M60L
			1	205	980,70	06-61-M205L
MOTO 2T- MIX Νέο υψηλής ποιότητας λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες.Κατάλληλο για μίξη & injection.Ακαπνο με ειδικά πρόσθετα για μειωμένη εκπομπή καυσαερίων	API TA/TB, ASTM TCS	16	1	64,80	06-61-MIXM1L	
		70	200 ml	74,20	06-61-MIX0.2L	
		1	18	67,00	06-61-MIX18L	
		1	60	248,40	06-61-MIX60L	
		1	205	712,80	06-61-MIX205L	
4T	FULL SYNTH 4T 5W40 Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών. Κατασκευασμένο με πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας για σκληρή χρήση και μεγάλες καταπονήσεις στα κρύα ξεκινήματα του χειμώνα και τις παρατεταμένες χρήσεις στη ζέστη του καλοκαιριού.	API SJ, JASO MA / MA2	16	1	123,10	06-61-540SM1L
			1	60	408,10	06-61-540SM60L
			1	205	1261,40	06-61-540SM205L
	SEMI SYNTH 4T 10W40 Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών.Κατασκευασμένο με πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας για σκληρή χρήση και μεγάλες καταπονήσεις στα κρύα ξεκινήματα του χειμώνα και τις παρατεταμένες χρήσεις στη ζέστη του καλοκαιριού.	API SJ, JASO MA/MA2	16	1	92,00	06-61-1040M1L
			1	60	306,80	06-61-1040M60L
			1	205	955,80	06-61-1040M205L
SEMI SYNTH 4T 15W50 Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών.Κατασκευασμένο με πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας για σκληρή χρήση και μεγάλες καταπονήσεις στα κρύα ξεκινήματα του χειμώνα και τις παρατεταμένες χρήσεις στη ζέστη του καλοκαιριού.	API SJ, JASO MA/MA2	16	1	92,00	06-61-1550M1L	
		1	60	306,80	06-61-1550M60L	
		1	205	955,80	06-61-1550M205L	
4T MOTO 20W50 Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών.Κατασκευασμένο με πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας για σκληρή χρήση και μεγάλες καταπονήσεις στα κρύα ξεκινήματα του χειμώνα και τις παρατεταμένες χρήσεις στη ζέστη του καλοκαιριού.	API SJ, JASO MA/MA2	16	1	80,00	06-61-2050M1L	
		1	60	280,80	06-61-2050M60L	
		1	205	842,40	06-61-2050M205L	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣ/ΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

OUTBOARD 2T

Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονους δίχρονους κινητήρες 2T σκαφών. Υπερβαίνει τις προδιαγραφές των περισσότερων κατασκευαστών, όπως : YAMAHA, MERCURY, JOHNSON, EVINRUDE, HONDA, SUZUKI

NMMA TC- W3

16

1

123,10

06-61-2THOB1L

1

18

127,20

06-61-2THOB18L

ATF H	AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID		16	1	108,00	06-61-ATFVI1L
	DEXRON VI	GM DEXRON VI, GM DEXRON II & III, ALLISON C - 4	4	4	123,20	06-61-ATFVI1L
			1	18	118,80	06-61-ATFVI18L
			1	60	415,80	06-61-ATFVI60L
			1	205	1285,20	06-61-ATFVI205L
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID		16	1	131,90	06-61-ATFCVT1L	
CVT	TOYOTA CVTF TC, TOYOTA CVTF FE, NISSAN NS-1, NISSAN NS-2, HONDA HMMF, HONDA HCF2, MITSUBISHI SP-III, MITSUBISHI CVTF-11, SUBARU ECVT, SUBARU ICVT, DAIHATSU AMMIX CVT, SUZUKI CVTF TC, SUZUKI NS-2, SUZUKI CVT GREEN 1, HYUNDAI SP-III, CHRYSLER JEEP NS-2, MINI COOPER EZL 799	4	4	127,50	06-61-ATFCVT4L	
		1	18	126,40	06-61-ATFCVT18L	
		1	60	421,20	06-61-ATFCVT60L	
		1	205	1377,00	06-61-ATFCVT205L	
		16	1	92,00	06-61-ATFVL	
ATF H	AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID		16	1	92,00	06-61-ATFVL
	A.T.F ειδικό λιπαντικό κόκκινου χρώματος για αυτόματα σαζιμάν και υδραυλικά τιμονια. Κατάλληλο για όλα τα αυτόματα σαζιμάν όλων των κατασκευαστών.	GM DEXRON IID & IIIG, MB 236.1, 236.5, MAN 339 Z-1 & V-1, ALLISON C-4, FORD MERCON, CATERPILLAR TO-2, ZF TE-ML 11B/14A/17C	4	4	88,60	06-61-ATF4L
			1	18	94,00	06-61-ATF18L
			1	60	332,70	06-61-ATF60L
			1	205	1004,40	06-61-ATF205L
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ H	HYDRAULIC ISO 32		1	18	62,40	06-61-32H18L
	Λάδι υδραυλικό υψηλών επιδόσεων με πρόσθετα EP κατάλληλο για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίες σύμφωνα με DIN 51524 μέρος 2&3 HVLP	DIN 51524, part 2 an d 3 HVLP, SEB 181 222 , ANFOR NF E48-603 HV, VDMA 24318, CETOR RP 91 H, VICKERS M-2950-S and I-286-S	1	60	213,20	06-61-32H60L
			1	205	624,00	06-61-32H205L
			1	18	62,40	06-61-46H18L
			1	60	213,20	06-61-46H60L
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ H	HYDRAULIC ISO 46		1	18	62,40	06-61-46H18L
	Λάδι υδραυλικό υψηλών επιδόσεων με πρόσθετα EP κατάλληλο για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίες σύμφωνα με DIN 51524 μέρος 2 & 3 HVLP.	DIN 51524, part 2 an d 3 HLP, SEB 181 222, ANFOR NF E48-603, VDMA 24318 , CETOR RP 91 H, VICKERS M-2950-S and I-286-S	1	60	213,20	06-61-46H60L
			1	205	624,00	06-6146H205L
			1	18	62,40	06-61-68H18L
			1	60	213,20	06-61-68H60L
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ H	HYDRAULIC ISO 68		1	18	62,40	06-61-68H18L
	Λάδι υδραυλικό υψηλών επιδόσεων με πρόσθετα EP κατάλληλο για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίες σύμφωνα με DIN 51524 μέρος 2 & 3 HVLP.	DIN 51524, part 2 an d 3 HLP, SEB 181 222, ANFOR NF E48-603, VDMA 24318 , CETOR RP 91 H, VICKERS M-2950-S and I-286-S	1	60	213,20	06-61-68H60L
			1	205	624,00	06-61-68H205L
			1	18	62,40	06-61-100HY18L
			1	60	213,20	06-61-100HY60L
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ H	HYDRAULIC ISO 100		1	18	62,40	06-61-100HY18L
	Λάδι υδραυλικό υψηλών επιδόσεων με πρόσθετα EP κατάλληλο για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίες σύμφωνα με DIN 51524 μέρος 2 & 3 HVLP.	DIN 51524, part 2 an d 3 HLP, SEB 181 222, ANFOR NF E48-603, VDMA 24318 , CETOR RP 91 H, VICKERS M-2950-S and I-286-S	1	60	213,20	06-61-100HY60L
			1	205	624,00	06-61-100HY205L
			1	18	70,80	06-61-100H18L
			1	60	253,80	06-61-100H60L
INDUSTRIAL	INDUSTRIAL ISO 100		1	205	748,80	06-61-100H205L
	Βιομηχανικές βαλβολίνες αρίστης ποιότητας με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες με μεγάλη αντοχή σε υψηλά φορτία .Κατάλληλες για χρήση όπως εμβάπτιση ,εκτίναξη, ψεκασμός.	DIN 51517 PART 3, FZG GEAR TEST STAGE 12, IP 135B (ASTM D665 B) GARDNER DENVER	1	18	73,50	06-61-150H-18L
			1	60	263,50	06-61-150H-60L
			1	205	777,60	06-61-150H-205L
			1	18	72,10	06-61-220H-18L
INDUSTRIAL	INDUSTRIAL ISO 150		1	18	72,10	06-61-220H-18L
	Βιομηχανικές βαλβολίνες αρίστης ποιότητας με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες με μεγάλη αντοχή σε υψηλά φορτία .Κατάλληλες για χρήση όπως εμβάπτιση ,εκτίναξη, ψεκασμός.	DIN 51517 PART 3, FZG GEAR TEST STAGE 12, IP 135B (ASTM D665 B) GARDNER DENVER	1	60	258,70	06-61-220H-60L
			1	205	763,20	06-61-220H-205L
			1	18	72,10	06-61-320H-18L
			1	60	258,70	06-61-320H-60L
INDUSTRIAL	INDUSTRIAL ISO 220		1	18	72,10	06-61-320H-18L
	Βιομηχανικές βαλβολίνες αρίστης ποιότητας με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες με μεγάλη αντοχή σε υψηλά φορτία .Κατάλληλες για χρήση όπως εμβάπτιση ,εκτίναξη, ψεκασμός.	DIN 51517 PART 3, FZG GEAR TEST STAGE 12, IP 135B (ASTM D665 B) GARDNER DENVER	1	60	258,70	06-61-320H-60L
			1	205	763,20	06-61-320H-205L
			1	18	72,10	06-61-320H-18L
			1	60	258,70	06-61-320H-60L
INDUSTRIAL	INDUSTRIAL ISO 320		1	18	72,10	06-61-320H-18L
	Βιομηχανικές βαλβολίνες αρίστης ποιότητας με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες με μεγάλη αντοχή σε υψηλά φορτία .Κατάλληλες για χρήση όπως εμβάπτιση ,εκτίναξη, ψεκασμός.	DIN 51517 PART 3, FZG GEAR TEST STAGE 12, IP 135B (ASTM D665 B) GARDNER DENVER	1	60	258,70	06-61-320H-60L
			1	205	763,20	06-61-320H-205L
			1	18	72,10	06-61-320H-18L
			1	60	258,70	06-61-320H-60L
INDUSTRIAL	INDUSTRIAL ISO 320		1	18	72,10	06-61-320H-18L
	Βιομηχανικές βαλβολίνες αρίστης ποιότητας με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες με μεγάλη αντοχή σε υψηλά φορτία .Κατάλληλες για χρήση όπως εμβάπτιση ,εκτίναξη, ψεκασμός.	DIN 51517 PART 3, FZG GEAR TEST STAGE 12, IP 135B (ASTM D665 B) GARDNER DENVER	1	60	258,70	06-61-320H-60L
			1	205	763,20	06-61-320H-205L
			1	18	72,10	06-61-320H-18L
			1	60	258,70	06-61-320H-60L
INDUSTRIAL	INDUSTRIAL ISO 320		1	18	72,10	06-61-320H-18L
	Βιομηχανικές βαλβολίνες αρίστης ποιότητας με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες με μεγάλη αντοχή σε υψηλά φορτία .Κατάλληλες για χρήση όπως εμβάπτιση ,εκτίναξη, ψεκασμός.	DIN 51517 PART 3, FZG GEAR TEST STAGE 12, IP 135B (ASTM D665 B) GARDNER DENVER	1	60	258,70	06-61-320H-60L
			1	205	763,20	06-61-320H-205L
			1	18	72,10	06-61-320H-18L
			1	60	258,70	06-61-320H-60L

Synthetic

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
GEAR PLUS SYNTHETIC 75W90 GL-5 Πλήρως συνθετικό λάδι σαζμάν υψηλής απόδοσης για μηχανικά κιβώτια. Αυτό το κορυφαίο προϊόν συμβάλλει στην οικονομία καυσίμου & στην μεγάλη ευκολία αλλαγής ταχυτήτων.	API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B	16	1	129,60	06-61-7590VGL5-1L
		1	18	128,60	06-61-7590VGL5-18L
		1	60	436,40	06-61-7590VGL5-60L
		1	205	1363,00	06-61-7590VGL5-205L
GEAR PLUS SYNTHETIC 75W80 GL-5 Συνθετικής τεχνολογίας για κιβώτια ταχυτήτων τελευταίας τεχνολογίας όπου ο κατασκευαστής απαιτεί λιπαντικό ιξώδους 75W90 η 75W80. Κατάλληλο για ιπποειδή γρανάζια ενισχυμένα με τα καλύτερα αντιτριβικά πρόσθετα.	API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B	16	1	112,40	06-61-7580VGL5-1L
		1	18	122,10	06-61-7580VGL5-18L
		1	60	410,40	06-61-7580VGL5-60L
		1	205	1296,00	06-61-7580VGL5-205L
GEAR PLUS 80W90 GL-5 Υπερισχυμένη βαλβολίνη με κατάλληλη για ιπποειδή διαφορικά (hypoid) καθώς και για κιβώτια αυτοκινήτων-μοτοσικλετών με μεγάλη προστασία κατά της οξείδωσης.	API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B	16	1	84,40	06-61-8090VGL5-1L
		4	4	83,20	06-61-8090VGL5-4L
		1	18	87,50	06-61-8090VGL5-18L
		1	60	287,30	06-61-8090VGL5-60L
GEAR PLUS 80W90 GL-4 Λάδι κιβωτίων (σαζμάν) & διαφορικών (hypoid) υψηλής απόδοσης γενικής χρήσης. Προστατεύει τα γρανάζια από την οξείδωση.	API GL-4, MIL-L-2105D, CS 3000A	1	205	918,00	06-61-8090VGL5-205L
		16	1	84,40	06-61-8090VGL4-1L
		4	4	73,50	06-61-8090VGL4-4L
		1	18	78,90	06-61-8090VGL4-18L
VALVO SAE 80 GL-5 Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για μπλοκέ διαφορικά επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων. Εξασφαλίζει άριστη προστασία από φθορές παρατείνοντας την ζωή των εξαρτημάτων.	API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N	1	60	275,40	06-61-8090VGL4-60L
		1	205	815,40	06-61-8090VGL4-205L
		1	18	84,30	06-61-80VGL5-18L
		1	60	280,80	06-61-80VGL5-60L
VALVO SAE 90 GL-5 Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για μπλοκέ διαφορικά επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων. Εξασφαλίζει άριστη προστασία από φθορές παρατείνοντας την ζωή των εξαρτημάτων.	API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N	1	205	902,90	06-61-80VGL5-205L
		1	18	84,30	06-61-90VGL5-18L
		1	60	280,80	06-61-90VGL5-60L
		1	205	902,90	06-61-90VGL5-205L

Synthetic

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
VALVO SAE 80 GL-4 Ενισχυμένη μονοβάθμια ποιοτικής στάθμης APIGL-4 για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων υψηλών πιέσεων.	API GL-4 MIL-L-2105 CS-3000A	4	4	71,30	06-61-80VGL4-4L
		1	18	75,60	06-61-80VGL4-18L
		1	60	267,90	06-61-80VGL4-60L
		1	205	803,60	06-61-80VGL4-205L
VALVO SAE 90 GL-4 Ενισχυμένη μονοβάθμια ποιοτικής στάθμης APIGL-4 για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων υψηλών πιέσεων.	API GL-4 MIL-L-2105 CS-3000A	4	4	71,30	06-61-90VGL4-4L
		1	18	75,60	06-61-90VGL4-18L
		1	60	267,90	06-61-90VGL4-60L
		1	205	803,60	06-61-90VGL4-205L
VALVO SAE 90 GL-1 Απλή μονοβάθμια βαλβολίνη ποιοτικής στάθμης API:GL-1 για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά μέτριας εμφάνισης.	API GL-1	16	1	67,10	06-61-90VGL1-1L
		4	4	62,70	06-61-90VGL1-4L
		1	18	67,00	06-61-90VGL1-18L
		1	60	247,40	06-61-90VGL1-60L
GEAR PLUS 85W140 GL-5 Λιπαντικά κατάλληλα για χρήση σε διαφορικά με υποειδή κωνικά ή σπειροειδή γρανάζια, καθώς και σε τελικές μεταδόσεις που λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.	API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B	1	18	86,40	06-61-85140VPLG5-18L
		1	60	293,80	06-61-85140VPLG5-60L
		1	205	870,00	06-61-85140VPLG5-205L
		1	18	86,40	06-61-140VGL5-18L
VALVO SAE 140 GL-5 Υπερβασμένη μονοβάθμια βαλβολίνη με αντιτριβικά πρόσθετα κατάλληλη για όλα τα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες και υψηλές πιέσεις.	API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N	1	60	293,80	06-61-140VGL5-60L
		1	205	870,00	06-61-140VGL5-205L
		1	18	75,60	06-61-140VGL4-18L
		1	60	275,40	06-61-140VGL4-60L
VALVO SAE 140 GL-4 Ενισχυμένη μονοβάθμια βαλβολίνη ποιοτικής στάθμης API:GL-4 για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων υψηλών πιέσεων.	API GL-4 MIL-L-2105 CS-3000A	1	205	815,40	06-61-140VGL4-205L
		16	1	70,10	06-61-140VGL1-1L
		4	4	57,30	06-61-140VGL1-4L
		1	18	67,90	06-61-140VGL1-18L
VALVO SAE 140 GL-1 Απλή μονοβάθμια βαλβολίνη ποιοτικής στάθμης API:GL-1 για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά μέτριας εμφάνισης.	API GL-1	1	60	250,20	06-61-140VGL1-60L
		1	205	726,10	06-61-140VGL1-205L
		16	1	123,10	06-61-7590VGLS-1L
		1	18	132,90	06-61-7590VGLS-18L
GEAR PLUS SYNTHETIC 75W90 LS Λιπαντικά κατάλληλα για χρήση σε διαφορικά με υποειδή κωνικά ή σπειροειδή γρανάζια, καθώς και σε τελικές μεταδόσεις που λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.		1	60	453,60	06-61-7590VGLS-60L
		1	205	1427,80	06-61-7590VGLS-205L
		16	1	88,20	06-61-8090VGLS-1L
		1	18	92,90	06-61-8090VGLS-18L
GEAR PLUS 80W90 LS Ενισχυμένη βαλβολίνη με πρόσθετα υψηλών πιέσεων για κιβώτια ταχυτήτων με διαφορικά (hypoid) οδοντωτών τροχών. Προστατεύει τα γρανάζια από την οξείδωση.		1	60	308,90	06-61-8090VGLS-60L
		1	205	993,60	06-61-8090VGLS-205L
		16	1	166,00	06-61-75140VGL5-1L
		16	1	86,40	06-61-90VGLS-1L
GEAR PLUS SYNTHETIC 75W140 GL-5 VALVO SAE 90W GL-5 LS Υπερβασμένη βαλβολίνη υψηλής πίεσης, για χρήση σε μπλοκέ διαφορικά αυτοκινήτων 4X4 και φορτηγών.		1	18	88,60	06-61-90VGLS-18L
		1	60	299,20	06-61-90VGLS-60L
		1	205	972,00	06-61-90VGLS-205L

ΓΕΩΡΓΙΚΑ D	TRACTOR 10W30 Ποιοτικό νέο λάδι για αγροτικά μηχανήματα. Κατάλληλα κυρίως σε χρήση για κινητήρες, σαζμάν & Υδραυλικά. Χρήση επίσης σε μηχανήματα με υδραυλικό RETARDER.	JOHN DEERE, J20C, J27, FORD M2C 159B M2C 134D, MASSEY FERGUSON CMS M1145 & M1135, M1144 & M1139, NEW HOLLAND 82009201/2/3, MAT 3525 & 3526, API GL-4, ZF TE ML 06C, 07B, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2	4	4	84,80	06-61-1030T4L
			1	18	90,10	06-61-1030T18L
			1	60	318,00	06-61-1030T60L
SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL 20w40	SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL 20w40 Λιπαντικό υψηλής ποιότητας για τα σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα. Κατάλληλο για τον κινητήρα, το διαφορικό και τα εμβαπτιζόμενα φρένα.	JOHN DEERE, J20C, JDM J27, FORD M2C -159B, M2C 86A & 134C, MASSEY FERGUSON M1135, M1127, M1139, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, API GL-4, ZF TE - ML 06C, 07B, API CG-4, API SF, CCMC D4, MB 227.1, MAN 271, ACEA E3	1	18	74,20	06-61-2040T18L
			1	60	270,30	06-61-2040T60L
			1	205	954,00	06-61-1030T205L
Calcium	GREASE CALCIUM NLGE-2 Γράσσο βάσεως ασβεστίου που παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση.		1	4	20,20	06-61-GICAL2-4K
			1	16	76,40	06-61-GICAL2-16K
			1	180	699,60	06-61-GICAL2-180K
GREASE CALCIUM NLGE-3	GREASE CALCIUM NLGE-3 Γράσσο βάσεως ασβεστίου που παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση.		24	1	104,90	06-61-GECHG3-1L
			1	4	17,70	06-61-GECHG3-4L
			1	16	69,50	06-61-GECHG3-16L
GREASE LITHIUM NLGI-2	GREASE LITHIUM NLGI-2 Γράσσο βάσεως λιθίου με υψηλή αντίσταση στην απόπλυση τη φθορά την οξειδωση και τη διάβρωση. Εξαιρετικής αντοχής για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα.		1	50	204,00	06-61-GECHG3-50L
			1	180	727,60	06-61-GECHG3-180L
			24	1	131,10	06-61-GILHG2-1L
GREASE LITHIUM NLGI-3	GREASE LITHIUM NLGI-3 Γράσσο βάσεως λιθίου με υψηλή αντίσταση στην απόπλυση τη φθορά την οξειδωση και τη διάβρωση. Εξαιρετικής αντοχής για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα.		1	4	26,00	06-61-GILHG2-4L
			1	16	87,00	06-61-GILHG2-16L
			1	50	277,80	06-61-GILHG2-50L
GREASE LITHIUM NLGI-00EP	GREASE LITHIUM NLGI-00EP Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο για οχήματα αυτόματου γρασαρίσματος.		1	180	975,20	06-61-GILHG2-180L
			24	1	133,70	06-61-GILHG3-1L
			1	4	27,60	06-61-GILHG3-4L
GREASE LITHIUM MOS2	GREASE LITHIUM MOS2 Γράσσο βάσεως λιθίου ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα όπως γραφίτη και 2% διθειούχο μολυβδαίνιο (MOS2) που σχηματίζει ένα μόνιμο στρώμα στις μεταλλικές επιφάνειες με υψηλή αντίσταση στην απόπλυση τη φθορά την οξειδωση και τη διάβρωση. Εξαιρετικής αντοχής για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα.		1	16	87,00	06-61-GILHG3-16L
			1	50	277,80	06-61-GILHG3-50L
			1	180	975,20	06-61-GILHG3-180L
GREASE LITHIUM Blue NLGI-G2	GREASE LITHIUM Blue NLGI-G2		24	1	124,80	06-61-GLH-1L
			1	4	21,20	06-61-GLH-4L
			1	16	80,10	06-61-GLH-16L
GREASE LITHIUM Blue NLGI-G3	GREASE LITHIUM Blue NLGI-G3		1	50	245,50	06-61-GLH-50L
			1	180	894,40	06-61-GLH-180L
			24	1	155,80	06-61-GLMH-1K
Blue	GREASE LITHIUM Blue NLGI-G2		1	4	30,00	06-61-GLMH-4K
			1	16	93,60	06-61-GLMH-16K
			1	50	295,40	06-61-GLMH-50K
		1	180	1054,60	06-61-GLHM-180K	
Blue	GREASE LITHIUM Blue NLGI-G2		1	4	36,80	06-61-GLHBG2-4L
			1	16	101,60	06-61-GLHBG2-16L
			1	180	1316,40	06-61-GLHBG2-180L
Blue	GREASE LITHIUM Blue NLGI-G3		1	4	36,80	06-61-GLHBG3-4L
			1	16	101,60	06-61-GLHBG3-16L
			1	180	1316,40	06-61-GLHBG3-180L

LIFT-50 Μη εκτινασόμενο ορυκτέλαιο κατάλληλο για λίπανση συρματόσχοινων και οδηγούς ανελκυστήρων.		1	18	73,50	06-61-LIFT-18L
		1	60	267,90	06-61-LIFT-60L
		1	205	788,40	06-61-LIFT-205L
TRANS THERM Ορυκτέλαιο για μεταφορά θερμότητας, αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως 320 κελσίου.		1	18	65,80	06-61-TTH-18L
		1	60	241,70	06-61-TTH-60L
		1	205	699,60	06-61-TTH-205L
VOXULA 32 Ειδικά επεξεργασμένο λιπαντικό για την λίπανση των εργαλείων αέρα.	DIN 51517 PART 3, FZG GEAR TEST STAGE 12, IP 135B (ASTM D665 B) GARDNER DENVER	1	18	73,50	06-61-VOX32H-18L
		1	60	267,90	06-61-VOX32H-60L
		1	205	788,40	06-61-VOX32H-205L
		1	18	73,50	06-61-VOX100H-18L
		1	60	267,90	06-61-VOX100H-60L
		1	205	788,40	06-61-VOX100H-205L
		1	18	82,10	06-61-VOXA32H-18L
VOXANA T32 Ειδικά λιπαντικά που δεν στάζουν για πιστολέτα και γλίστρες μηχανών επεξεργασίας μετάλλων.	DIN 51524 T2 HLP, DIN 51517 CLP	1	18	82,10	06-61-VOXA32H-18L
		1	60	280,80	06-61-VOXA32H-60L
		1	205	842,40	06-61-VOXA32H-205L
		1	18	82,10	06-61-VOXA68H-18L
		1	60	280,80	06-61-VOXA68H-60L
		1	205	842,40	06-61-VOXA68H-205L
		1	18	82,10	06-61-VOXA220H-18L
VOXANA T68 Ειδικά λιπαντικά που δεν στάζουν για πιστολέτα και γλίστρες μηχανών επεξεργασίας μετάλλων.		1	60	280,80	06-61-VOXA220H-60L
		1	205	842,40	06-61-VOXA220H-205L
		1	18	86,40	06-61-SOR46H-18L
VOXANA T220 Ειδικά λιπαντικά που δεν στάζουν για πιστολέτα και γλίστρες μηχανών επεξεργασίας μετάλλων.		1	60	280,80	06-61-VOXA220H-60L
		1	205	842,40	06-61-VOXA220H-205L
		1	18	86,40	06-61-SOR46H-18L
SORELA P46 Λιπαντικά αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντοχή στην οξειδωση. Οι ρευστότητες ISO 46 & 48 αντίστοιχα συστήνονται για τη λίπανση των περιστροφικών αεροσυμπιεστών φυγοκεντρικών και κοχλιοφόρων ενώ οι ρευστότητες ISO 68,100,150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές.		1	60	318,60	06-61-SOR46H-60L
		1	205	939,60	06-61-SOR46H-205L
		1	18	86,40	06-61-SOR68H-18L
		1	60	318,60	06-61-SOR68H-60L
SORELA P68 Λιπαντικά αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντοχή στην οξειδωση. Οι ρευστότητες ISO 46 & 48 αντίστοιχα συστήνονται για τη λίπανση των περιστροφικών αεροσυμπιεστών φυγοκεντρικών και κοχλιοφόρων ενώ οι ρευστότητες ISO 68,100,150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές.		1	205	939,60	06-61-SOR68H-205L
		1	18	86,40	06-61-SOR100-H18L
		1	60	318,60	06-61-SOR100-H60L
		1	205	939,60	06-61-SOR100H-205L
SORELA P100 Λιπαντικά αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντοχή στην οξειδωση. Οι ρευστότητες ISO 46 & 48 αντίστοιχα συστήνονται για τη λίπανση των περιστροφικών αεροσυμπιεστών φυγοκεντρικών και κοχλιοφόρων ενώ οι ρευστότητες ISO 68,100,150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές.		1	18	86,40	06-61-SOR150H-18L
		1	60	318,60	06-61-SOR150H-60L
		1	205	939,60	06-61-SOR150H-205L
SORELA P150 Λιπαντικά αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντοχή στην οξειδωση. Οι ρευστότητες ISO 46 & 48 αντίστοιχα συστήνονται για τη λίπανση των περιστροφικών αεροσυμπιεστών φυγοκεντρικών και κοχλιοφόρων ενώ οι ρευστότητες ISO 68,100,150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές.		1	18	86,40	06-61-SOR150H-18L
		1	60	318,60	06-61-SOR150H-60L
		1	205	939,60	06-61-SOR150H-205L
BRAKE FLUID DOT 4 (40x220gr)	DOT 4, SAE J 1703	40	1	66,00	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
PREMIUM ANTIFREEZE G12+ ELGINE -76° C Αντιψυκτικό <i>Χρειάζεται αραιώση</i> Το Αντιψυκτικό ELGINE Premium Antifreeze-Anticorrosion Agent είναι ένα διάλυμα προηγμένης σύνθεσης, μακράς διάρκειας, με σκοπό να προστατεύει πλήρως τον κινητήρα & τα ευπαθή μέταλλα, όπως το αλουμίνιο, από την υπερθέρμανση (αυξάνοντας το σημείο βρασμού), την παραγωγή και τη διάβρωση. Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου	ASTM D3306 (USA) ASTM D4656 (USA) ASTM D4985 (USA) BS 6580: 1992 (UK) AFNOR NF R15-601 (France)* AS 2108 (Australia), SAE J 1034, FFV Heft R443 CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759 *except for reserve alkalinity Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3 Renault 41-01-001 General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774 D & F MAN 324 SNF, Mazda, Volvo	12	1,5	84,90	EGELGI2-1.5L
		1	18	74,90	EGELGI2-18L
		1	205	936,00	EGELGI2-205L
Parafly -25° C +147° C  <i>Αντιψυκτικό 4 εποχών</i> <i>Έτοιμο για χρήση</i>	ASTM D3306 (USA) ASTM D4656 (USA) ASTM D4985 (USA) BS 6580: 1992 (UK) AFNOR NF R15-601 (France)* AS 2108 (Australia), SAE J 1034, FFV Heft R443 CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759 *except for reserve alkalinity Conforms to the requirements of 6580:2010	16	1	56,70	EGELGI2P-1L
		4	4	46,60	EGELGI2P-4L
		1	18	48,70	EGELGI2P-18L